OPTIX PRO хичээл віво http://www.tuguldur.tk

Энэ өдрийн мэнд. Хэрэв та сайн Optix server-тэй болохыг хүсвэл доор та бүхэнд Antivirus-с нуух бас нэг аргыг харуулая! Энэ арга бол Resource Hacker-г ашиглан нуух болно

Одоо:

1. Эхлээд та манай сангаас Optix Pro 1.татаж аваарай. Дараа нь задлаад builder.exe дууд. xMs гэж өгөөд ОК дар

🗣 Legal Notice
DISCLAIMER: Optix Professional is written for educational purposes only. The authors of Optix Professional will in no way be held responsible for any damages caused by the negligent use of this software.
WARNING: If this is an undetected server and you have bought it from anyone using anything but the official contact addresses on www.evileyesoftware.com at any time during your purchasing of the server then it is a fake because they do not have source! Type "xMs" (without speech marks) in box below to accept agreement.
xMs
ОК
Do not show legal notice in future.

2. Choose Language... гэдэгээс өөрийн мэдэх хэлээ сонго. (Builder_English.ini).



3. Одоо Main Settings->Genereal Information нээ. Notification String Info Separators, IP Adress Separator мөн Identification Name тэр чигээр нь орхи. Server Port-г өөрийн холбогдох Port-оо өгөж болно эсвэл 3410 хэрэглэж болно. Server Password дээр өөрийн түлхүүр үгээ өг.

♥	Optix Pro v1.33 Builder	н Х
Build/Create Server:	0%	
Builder Settings Main Settings General Information Server Icon	Main Settings Notification String Info Separators: { IP Address Separator: - Notification String Info: %I %C %S %N %TP %TPW %W %WC Identification Name: Joe Blogs! Server Port: 3410 Server Port: 3410 Server Password: XXXXXX Confirmation (Re-type)	HELP!
Startup & Installation	XXXXXX	
Firewall & AVS Evasion About Optix Pro	Fake Error:	
Language Changed!		

4. Server- Icon дар Одоо эндээс өөрийн Server.exe-н Icon-г сонго.



5. Startup & Installation->Startup дар

Registery – Run(ALL OS), Registery – RunServices(2k/XP), win.ini (9x/ME) мөн system.ini (9x/ME) чагтал. s7 secial Method (ALL OS) сонгосны хэрэгүй System_д алдаа үүсгэх талтай. Энэ Startup Methods гэдэг нь Компютер асах бүрд таны server–г дуудан таныг хүлээх болно.

\$	Optix Pro v1.33 Builder	н Х
Build/Create Server:	0%	
Builder Settings	C Startup Methods	
Main Settings	Registry - Run (ALL OS)	
Startup & Installation	Registry - RunServices (2k/XP)	HELP!
Startup	Registry Key Name: GLSetIT32	
File Setup		
	☑ win.ini (9x/ME) ☑ system.ini (9x/ME)	
	s7 special method (ALL OS)	HELPI
Notifications		
Firewall & AVS Evasion	*NOTE: untick all boxes to disable startup & directory :	swapping!
About Optix Pro		
Language Changed!		

6. File Setup дар. Server File Name гэдэг дээр өөрийнхөө server-ийн нэр өг.



7. Notifacations энэ бол таны server ямар нэг компютер дээр халсан тохиолдолд таньруу мэдээлэл өгнө. Аль дуртайгаа сонгож авч болно.

8. Firewall & AVS Evasion дар. Энэ бол Antivirus Firewall-г унтраана гэсэн үг. Specific .EXE's дээр та яг ямар нэг ехе унтраахыг хүсвэл тэнд нэрийг нь өгөөрэй.



9. Дээд булан дээр байгаа => Build/Create Server<= дар. Тэгээд өөрийн Server-н нэр өгөөд UPX-р шахахгүйгээр сануул. OK All done! Гэдэг дээр дар.

*	Optix Pro v1.33 Builder			
If you want to pack/compress/crypt your server do it NOW! (Not AFTER build!) i.e. pack/compress/crypt the following file now IF you want to!:				
E:\Programme Trojan\Optix133\Builder\1.exe				
If you do not want to pack/compress/crypt or you have finished doing so, just click the OK Button!				
	OK All done! Click for automated UPX Packing			

10. Одоо та манай сангаас Resource Hacker татаж аваад нээ. Тэгээд өөрийн үүсгэсэн Server.exe-гээ Resource Hacker-р нээ.____



Бүх Cursor гэдэгийг арилга. Delte Resource [Cursor :1 :0] гэх мэт



Одоо RCData->TIMG->0 мөн RCData->TSVRFORM->0. нээ



```
Тэгээд AntiVirus-д таниулахгүйн тулд бүх Font-г өөрчлөх хэрэгтэй (жишээн Arial-р)
ClientWidth = 550
Color = clBlack
Font.Charset = DEFAULT CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = (Arial)
Font.Style = []
FormStyle = fsStayOnTop
OldCreateOrder = False
Position = poScreenCenter
OnCreate = FormCreate
OnShow = FormShow
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Image1: TImage32
  Left (= 0
```

ТІМG шилжэхэд TSVRFORM руу шилжэхэд байнга асууна. Compile хийхүү гэж дандаа ОК дар.

Мөн та тоонуудыг өөрчилөж болно Жишээ нь: Font.Name, Left, Top, ClientWidth, Width, ClientHeight, Height, FlushTimeout гэдэгийг. 0 гэдэгийг 1 гэх мэтээр өөрчлөөрэй. Мөн бусад зүйлүүд байгаа болно.

11. Одоо Манай сангаас UPX татаж аваад бэлэн болсон Server.exe UPX шах MS-DOS-pyy орооод (START->Run->"cmd" гэж өгөөд [ENTER]). UPX-сээ задалсан газар өөрийнхөө Server.exe хуулаж өгөөд MS-DOS ажилийн талбар дээр UPX -9 Server.exe гэж өг. Хэрэв бүх зүйл зөв явагдсан бол доор ийм байдалтай харагдана.



12. Ингээд та одоо халдварлуулах л үлдэлээ!

BiBO

http://www.tuguldur.tk